



# 富怡卷筒针织铺布机

Richpeace Tubular Spreading Machine



RPF-1012-I-T

## 常用机型

### Popular Models

系列 Series	RPF-1012-I-T
电源 Voltage	1P/220V
功率 Power	1.2Kw
铺布宽度 Max.Spreading Width (mm)	1200
铺布宽度 Min. Spreading Width (mm)	290
铺布高度 Layer Height (mm)	180-220
台板宽度 Table Width (mm)	3500
行走速度 Max.Travel Speed (m/min)	80
布料重量 Max. Cloth Roll Weight (Kg)	100
重量 Machine Weight (Kg)	180
包装重量 Packing Weight (Kg)	360
Machine Dimension L*W*H 机器尺寸:L*W*H (mm)	
2300*1350*1020	
Packing Dimension L*W*H 装箱尺寸:L*W*H (mm)	
2700*1600*1400	

- 采用三菱PLC控制系统，性能稳定，检查方便。
- 中英文彩色液晶触摸屏控制，直观生动，操作简单易学。
- 程序化铺布保证了铺布的高质量和高工作效率。
- 能实现一定宽度范围内任意长度的铺布。
- 设计合理，易于维护等优点使其具有最高性价比。
- Use Mitsubishi PLC as control system, stable performance and easy maintenance.
- Touch screen color display with English and Chinese bilingual for easy operation and learning.
- Spreading programmes control machine to perform efficient and tension free fabric distribution.
- Any spreading length can be performed.
- Intimate product design for easy operation and maintenance, high cost effectiveness.

获取本页信息请扫

